

DATENBLATT

Artikelnummern	505108, 505109, 505110		
Produktbeschreibung	Isolierhülsen aus Kapton®-Folie 50HN von Dupont, spiralgewickelt, zweilagig mit ca. 50% Überlappung. Die Hülsen sind sehr dimensionsstabil und bewahren ihre mechanischen und elektrischen Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen. Der dünnwandige Aufbau bietet auch bei 180°C Dauerbelastung noch Leistungsreserven.		
Trägermaterial	Kapton® HN (Polyimid)		
Farbe	braun		
Trägerstärke in mm	0,0125 ± 12,5%		
Abmessungen	505108	505109	505110
Durchmesser in mm	11 ± 0,1	14 ± 0,1	20 ± 0,1
Länge in mm	1500 ± 5	1500 ± 5	1500 ± 5
Wandstärke gesamt in mm weitere Abmessungen / Folienstärken auf Anfrage	ca. 0,027	ca. 0,027	ca. 0,027
Thermische Eigenschaften			
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	180		
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	H		
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓		

® eingetragenes Warenzeichen DuPont de Nemours

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

04/19

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/page/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.