



Datenblatt

CMC TYP	CMC 10106
Produktbeschreibung CMC 10106 ist ein farbloses, sehr stabiles Polyesterklebeband ausgerüstet mit einem kohäsiven, temperaturstabilen und medienbeständigen Acrylatkleber.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,100 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,130 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, wärmebeständig
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 1,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 10'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	ca. 160 - 180
Reißdehnung in %	ca. 80 - 120
Sonstige Merkmale	 
Abdeckung	weißes Silikonpapier

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

07/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.