

**DATENBLATT**

CMC TYP	CMC 10145  E93622 (M)
Produktbeschreibung Klebeband ausgerüstet mit einem geschmeidigen Kautschukkleber mit gleichmäßigem Abzug für automatische Verarbeitung. Der Kleber besitzt gute Hafteigenschaften (auch auf dünnen Drähten), sowie gute Verträglichkeit mit Tränk- und Imprägniermitteln. Das Produkt wird hauptsächlich für allgemeine Isolationsaufgaben verwendet. Die Standard-Ausführung hat ein weißes Silikonpapier als Abdeckung, es kann aber auch Rollenware ohne Trennpapier bezogen werden.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	gelb
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,090 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschukkleber, wärmebeständig
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Dauergebrauchstemperatur (minimal) in °C	-20
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff}	ca. 8'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 80
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Eigenschaften	 

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.