



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 10262 (50 µm)
Produktbeschreibung CMC 10262 ist ein streifenbeschichtetes Polyesterklebeband mit kleberfreien Rändern, dadurch ist es gut einsetzbar als gefiedertes Band für Zwischenlagenisolationen.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farben	weiß
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,075 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, streifenbeschichtet
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff}	≥ 6'500
Mechanische Eigenschaften (Werte für nicht gefiedertes Material)	
Reißkraft in N/cm	≥ 60
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

08/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.