



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 10764
Produktbeschreibung Dünnes Polyesterklebeband beschichtet mit einem weichen, geschmeidigen Kleber. Gute Klebeigenschaften auf zahlreichen Oberflächen, auch auf dünnen Drähten. Gute Verträglichkeit mit vielen Tränk- und Imprägniermitteln.	
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos, transparent
Folienstärke in mm	0,019 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,034 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2 (typisch 3N/cm)
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff} .	ca. 5'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	30
Reißdehnung in %	80 - 120
Sonstige Eigenschaften	
	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

10/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.