

TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 10817
Produktbeschreibung Stabiles Polyesterklebeband, einseitig mit einem sehr scherbeständigen und gut stanzbaren Acrylatkleber ausgerüstet.	
Trägermaterial	Polyester (PET) Mylar® A von DuPont
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,250 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,275 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 0,5 – 2,0
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (max.) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff}	≥ 10'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 85
Reißdehnung in %	≥ 140
Sonstige Eigenschaften	 
Abdeckung	Polyethylen, einseitig silikonisiert
*eingetragenes Warenzeichen von DuPont Teijin Films	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

10/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.