



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 10819
Produktbeschreibung CMC 10819 ist eine stabiles, schwach haftendes Polyesterklebeband. Das Produkt findet unter anderem Verwendung als Applikationsfolie oder als selbstklebende Schutzfolie. CMC 10819 ist von zahlreichen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbar.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,100 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,125 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 0,05 - 0,20
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	ca. 160 - 180
Reißdehnung in %	ca. 140 - 160
Sonstige Eigenschaften	 
Abdeckung	silikonisierte PE-Folie
Wichtiger Hinweis: Die Prüfung der Eignung bezüglich der rückstandsfreien Wiederabziehbarkeit liegt aufgrund der Vielzahl möglicher Verklebe-Oberflächen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eigene Prüfungen werden dringend empfohlen. Eine generelle Zusicherung, dass das Klebeband sich vom jeweiligen Substrat ohne Rückstände dauerhaft wiederabziehen lässt, stellt dieses Datenblatt nicht dar!	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

03/23

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.