

TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 10966	 E93622 (M)
Produktbeschreibung CMC 10966 ist ein Polyesterklebeband mit weichem, geschmeidigem Kleber, hauptsächlich für Zwischenlagen- und Abschlussisolationen von Transformatoren und Spulen. Sehr gute Klebeeigenschaften auf zahlreichen Oberflächen, auch auf dünnen Drähten. Gute Verträglichkeit mit vielen Tränk- und Imprägniermitteln. Automatische Verarbeitung durch gleichmäßigen Abzug von der Rolle möglich.		
Trägermaterial	Polyester (PET)	
Farben	farblos, gelb, braun, blau	
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%	
Gesamtstärke in mm	0,060 ± 10%	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Acrylat	
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	typisch: 4	
Thermische Eigenschaften		
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130	
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175	
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B	
Elektrische Eigenschaften		
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	ca. 5'000	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/cm	≥ 25 typisch: 40	
Reißdehnung in %	≥ 25 typisch: 80	
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/26

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.