



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	12030
Anwendungsbeispiele	Auch nach Wärmeeinwirkung von sehr vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbares Polyesterklebeband mit fluoreszierendem, wärmebeständigem Kautschukkleber.
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos, fluoreszierend
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,045 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschuk
Klebvermögen in N/10 mm	2,5 ± 1
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	
rückstandsfrei wiederabziehbar von verschiedenen Oberflächen auch nach Temperatureinwirkung Wichtiger Hinweis: Die Prüfung der Eignung bezüglich der rückstandsfreien Wiederabziehbarkeit liegt aufgrund der Vielzahl möglicher Verklebe-Oberflächen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eigene Prüfungen werden dringend empfohlen! Eine generelle Zusicherung, dass das Klebeband sich vom jeweiligen Substrat ohne Rückstände dauerhaft wiederabziehen lässt, stellt dieses Datenblatt nicht dar!	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/14

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.