

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	12039 (doppelseitig)
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke ohne Abdeckung in mm	0,220 ± 10%
Abdeckung	Silikonpapier
Gewicht der Abdeckung in g/m ²	90
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, modifiziert
Klebvermögen in N/10 mm auf Edelstahl	10
Klebvermögen in N/10 mm auf ABS	9
Klebvermögen in N/10 mm auf PC	11,5
Klebvermögen in N/10 mm auf PMMA	10
Klebvermögen in N/10 mm auf PP	3,5
Klebvermögen in N/10 mm auf Glas	11,5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Sonstige Merkmale	
Besonderheiten	starke Haftung auf diversen Substraten
	hohe Temperaturbeständigkeit
	sehr hohe Klebkraft
Hinweise	
-die zu verklebende Oberfläche muss sauber sein, d.h. frei von Staub, Lösungsmitteln, Verarbeitungsölen und -fetten -für eine optimale Verklebung des Bandes ist auf Laminierungsdruck, -temperatur und-zeit zu achten	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

12/12

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.