



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	12066
Produktbeschreibung CMC 12066 ist ein dünnes, rotes Polyesterklebeband ausgerüstet mit einem weichen Acrylatkleber auf wässriger Basis. Das Material wird hauptsächlich im medizinischen Verpackungsbereich eingesetzt.	
Trägermaterial	Polyester
Farbe	rot
Trägerstärke in mm	0,023 ± 0,003
Gesamtstärke in mm	0,050 ± 0,010
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft auf Stahl nach 20min in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff} .	5.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	
 	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

05/18

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten