



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	12070
Produktbeschreibung	Schutzfolie auf Basis PET, rückstandsfrei wiederabziehbar von verschiedensten Oberflächen
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,036 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,055 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/cm (Stahl) direkte Messung	0,3 - 1,2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur in °C	140 *
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	
* Die Dauergebrauchstemperatur bezieht sich auf die Beibehaltung der mechanischen Eigenschaften und eine stabile Verklebung. Ein rückstandsfreies Wiederabziehen nach einer derartigen Hitzebelastung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gegeben. Anwendungsspezifische Tests werden dringend empfohlen.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

04/12

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.