



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	12071 (doppelseitig klebend)
Produktbeschreibung	Premium Kaschierfolie mit exzellenter Transparenz Für die permanente, selbstklebende Ausrüstung glatter Oberflächen. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen mit exzellenter Planlage. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen. Speziell geeignet für die selbstklebende Ausrüstung von photographischen Erzeugnissen. Durch die Verwendung von 2 PET-Linern wird eine sehr glatte, hochtransparente Kleberstruktur geschaffen.
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos, transparent
Trägerstärke	ca. 0,012 mm
Gesamtstärke	ca. 0,070 mm
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, permanent haftend
Klebkraft nach 20 min nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 8 N / 25 mm (*)
Klebkraft nach 24 h nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 11 N / 25 mm (*)
Klebergewicht	ca. 60 g/m ²
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur	-40°C bis +150°C
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	PET-Folie, 30 µm, transparent (beiden Seiten)
(*) Diese Angabe gilt für beide Seiten, wobei die nicht geprüfte Seite während der Messung mit einer 23 µm starken PET-Folie abgedeckt ist.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

04/15