



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	12072
Produktbeschreibung	Stabiles, weißes Polyesterklebeband ausgerüstet mit einem stark haftenden Acrylatkleber.
Trägermaterial	Hostaphan WO®
Farben	weiß
Trägerstärke in mm	0,250 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,300 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 10.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10mm	≥ 200
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	
® eingetragenes Warenzeichen MITSUBISHI	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

12/12

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 – 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.