

**vorläufiges Datenblatt**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	CMC 12089
Produktbeschreibung Stabiles Polyesterklebeband beschichtet mit einem sehr kohäsiven Acrylatkleber, der eine gute Temperaturbeständigkeit aufweist. Das Klebeband eignet sich aufgrund seiner schwachen Haftung für diverse Materialien als Applikationstape.	
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,100 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,105 ± 10 %
Gesamtflächengewicht in g/m ²	147 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 0,1
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	B
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 160
Reißdehnung in %	≥ 130
Sonstige Merkmale	
 	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/19

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.