

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP	12091
Produktbeschreibung Stabiles, sehr schwach haftendes Polyesterklebeband, ausgerüstet mit einem sehr kohäsiven Acrylatkleber, der von vielen Oberflächen auch nach Temperatureinwirkung rückstandsfrei entfernt werden kann.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farben	farblos
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,063 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	0,2 - 1,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 6.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 80
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

02/17