



vorläufiges DATENBLATT

CMC TYP	12097
Produktbeschreibung Doppelseitiges Klebeband, geeignet für die Verklebung auf silikonisierten Oberflächen. Der alterungsbeständige und gut scherbeständige Polysiloxankleber ermöglicht eine selbstklebende Ausrüstung von Silikon-Profilen und Silikon-Matten. In der Folien- und Papierindustrie kann das Klebeband als Splice-Klebeband für silikonisierte Bahnwaren verwendet werden.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	ca. 0,023
Gesamtstärke in mm	ca. 0,115
Klebereigenschaften	
Kleberart Seite 1	Polysiloxan
Kleberart Seite 2	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm (180°-Abzug von Stahl)	ca. 4
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	-30 bis +160
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	+220
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	abweisende PET-Folie
Hohe chemische Beständigkeit und hohe Alterungsbeständigkeit	
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

09/18