

**vorläufiges technisches Datenblatt**

CMC TYP	CMC 12104
Produktbeschreibung	CMC 12104 ist eine durch Hitze und etwas Druck aktivierbare einseitige Heißsiegelfolie auf Polyesterbasis. Die Klebeschicht hat auch bei Raumtemperatur noch etwas Haftfähigkeit. Rollenware kann mit (Standard) oder ohne PE-Schutzabdeckung ausgeliefert werden.
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos transparent
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,065 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz, farblos
Aktivierungstemperatur in °C	ca. 70 - 80
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	60
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	 

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

10/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.