



vorläufiges Technisches Datenblatt

CMC TYP	CMC 12106
Produktbeschreibung CMC 12106 ist ein Polyesterklebeband beschichtet mit einem Silikonkleber, der auf vielen silikonisierten Oberflächen eine gute Haftung bietet. Aufgrund der abweisenden, silikonisierten Rückseite der Trägerfolie ist das Produkt für Splice-Anwendungen von silikonisierten Folien gut geeignet.	
Trägermaterial	Polyester (PET), silikonisiert
Farbe	grün
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,105 ± 15 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 80
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	 
Abdeckung	Fluor--silikonisiertes PET (50µm)

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

06/24

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.