



Technisches Datenblatt

CMC TYP	12107
Produktbeschreibung CMC 12107 ist eine durch Hitze und etwas Druck aktivierbare einseitige Heißsiegelfolie auf Polyesterbasis.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos transparent
Trägerstärke in mm	0,036 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,050 ± 20%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz, farblos
Erweichungsbereich der Heißsiegelschicht in °C (Kofler Heizbank)	ca. 70 - 80
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	60
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 60
Reißdehnung in %	≥ 100
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/25

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.