

VORLÄUFIGES TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 12108
Produktbeschreibung CMC 12108 ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband mit zwei stark haftenden, permanent klebenden Kleberseiten. Die im Verhältnis zur Kleberstärke dünne Polyester-Trägerfolie bewirkt eine gute Anpassungsfähigkeit des Bandes an weniger glatte Untergründe.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farben	farblos
Trägerstärke in mm	0,012 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,092 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat (beidseitig)
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) ⁽¹⁾	≥ 5 Die nicht geprüfte Seite wird für die Messung mit einer 23 µm starken PET-Folie abgedeckt.
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 20
Reißdehnung in %	≥ 50
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓
Abdeckung	Silikonpapier

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/26

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.