

Technisches Datenblatt

CMC TYP	15013
Produktbeschreibung	Einseitiges Acrylat-Dichtklebeband mit robuster Trägerfolie für wasserdichte Versiegelungen im Innen- und Außenbereich. Sehr flexibel und anpassungsfähig bei exzellenter witterungs- und UV-Beständigkeit.
Trägermaterial	Acrylat-Ethylen-Copolymerfolie
Trägerstärke in mm	ca. 0,1
Gesamtstärke in mm inkl. Schutzabdeckung	ca. 1,0
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Farbe	grau
Klebkraft in N/cm nach ASTM D-3330 (90°-Abzug von Aluminium)	ca. 13
Thermische Eigenschaften	
Anwendungstemperaturbereich in °C	von -40 bis +90
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	ca. 20
Reißdehnung in %	ca. 500
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Polyesterfolie ca. 80 µm
Verarbeitungshinweise	Das Dichtband sollte idealerweise bei Temperaturen zwischen 20 und 30°C verarbeitet werden. Die Endhaftkraft ist nach 24 h erreicht. Eine Verarbeitung bei unter 10°C wird nicht empfohlen.
Hinweise zur Lebensdauer	Bei Verklebung auf saubere Untergründe (Metalle, lackierte Oberflächen, Glas, Keramik, Kunststoffe mit hoher Grenzflächenenergie) kann je nach Witterungseinflüssen eine Lebensdauer von 3 bis 10 Jahren erreicht werden.

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/16

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.