

TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 15140
Produktbeschreibung	CMC 15140 ist ein Transferfilm auf Polyesterharzbasis für Heißsiegelprozesse mit einer Nennstärke von 0,030 mm.
Trägermaterial	Polyester (PET), einseitig silikonisiert
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz, hitzeaktivierbar
Stärke des Klebefilms in mm	0,027 - 0,036
Aktivierungstemperatur in °C (Oberflächentemperatur der Laminierwalzen)	≥ 110
Shear adhesion failure temperature (SAFT) nach interner Prüfvorschrift PV 1006-30 (500 g Last, Scherfläche 25 x 25 mm²)	ca. 135°C
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/23

empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.