



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 15581
Produktbeschreibung Hochtemperaturbeständiger Acrylat-Transferkleber mit guter Klebkraft und Alterungsbeständigkeit. Durch den Aufbau (reiner Klebstoff-Film ohne Hilfsträger) auch für Gewebe und Vliese gut geeignet, da deren Elastizität nicht beeinträchtigt wird. Universalklebeband zum Verbinden unterschiedlicher Materialien.	
Trägermaterial	ohne
Kleberfarbe	farblos transparent
Kleberstärke in mm	0,050 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 5,5 (*)
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	180
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	220
Sonstige Eigenschaften	 
- gute Klebkraft vor allem auf glatten Oberflächen	
- sehr gute Scherbeständigkeit und moderater Tack (Anfangshaftung)	
- gut geeignet für Stanzteilhersteller zum Selbstklebend-Ausrüsten von z.B. Folien	
Abdeckung	Silikonpapier, ca. 120 g/m ²

(*) Für diese Messung wird der Transferfilm auf PET-Folie 50 µm übertragen.

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten. Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.