



Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	15715
Produktbeschreibung Das Transferklebeband CMC 15715 wurde entwickelt, um schwierige Substrate wie Filze und Schaumstoffe zu verbinden. Das Produkt ist mit einer hohen Masse von aggressivem Kautschukklebstoff ausgerüstet, welcher von einem Polyestergewebe getragen wird.	
Trägermaterial	Polyester-Gelege
Gesamtflächengewicht in g/m ²	ca. 150
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschuk
Kleberfarbe	farblos
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) ¹	ca. 15
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	- 10 bis + 60°C
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	silikonisiertes Papier

¹= gemessen auf 23µm PET Corona vorbehandelt

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

04/17

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.