

**vorläufiges Datenblatt**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	17720
Trägermaterial	Laminat Polyester (PET) / Glasgewebe
Farbe	farblos
Laminatstärke in g/m ²	150 ± 10%
Gesamtstärke in g/m ²	225 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	5'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 200
Reißdehnung in %	≥ 4
Sonstige Merkmale	
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

08/12

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.