

DATENBLATT

CMC TYP	19110
Produktbeschreibung	Äußerst robustes Laminat aus durchtränkbarem Nomex® mit Glasgewebeerstärkung.
Trägermaterial	Laminat Nomex® 410 80 µm mit Glasgewebe
Farbe	chamois
Trägergewicht in g/m ²	180 ± 10%
Gesamtgewicht in g/m ²	270 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	200
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	F
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 2'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 200
Reißdehnung in %	3 - 15
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓
Information zu Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (REACH): Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe der Kandidatenliste (substances of very high concern oder SVHCs) in einer Konzentration oberhalb von 0,1 Gew.-%. Eine ausführliche Stellungnahme finden Sie unter https://www.cmc.de/page/reach Das Produkt ist weiterhin REACH-konform, d.h. die Inverkehrbringung ist nicht eingeschränkt.	
®Eingetragenes Warenzeichen DuPont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

06/18