

DATENBLATT

CMC TYP	CMC 19708  E93622 (M)
Produktbeschreibung	CMC 19708 ist ein äußerst robustes selbstklebendes Laminat aus durchtränkbarem Nomex® mit Glasgewebeerstärkung, das extrem hohe dielektrische Leistungsreserven bereitstellt. Gesamtdicke ca. 0,28 mm
Trägermaterial	Laminat Nomex® 410 80 µm und Glasgewebe
Farben	chamois
Trägergewicht in g/m²	170 ± 10%
Gesamtgewicht in g/m²	310 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	200
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	F
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff}	≥ 3'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 200
Reißdehnung in %	≥ 3,5
Sonstige Merkmale	
® Eingetragenes Warenzeichen DuPont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/23

empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.