

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	21729
Produktbeschreibung	CMC 21729 basiert auf einer silbernen, aluminiumbedampften Polyesterfolie die mit einem kohäsiv eingestellten Polysiloxankleber ausgerüstet ist. Das Klebeband lässt sich von vielen Oberflächen, auch nach Temperatureinwirkung, wieder rückstandsfrei entfernen.
Trägermaterial	Polyester, aluminiumbedampft (Polyester-Seite klebend beschichtet)
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,050 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Flammprüfung nach DIN EN 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	B
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

04/13