



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 26135 
Produktbeschreibung CMC 26135 ist eine schwach klebende Folie zur Sicherung von Mikrospuren z.B. nach Verkehrsunfällen. Das Produkt beinhaltet eine Schutzabdeckung und bietet die Möglichkeit einer Beschriftung am seitlichen Produktrand.	
Trägermaterial	Polypropylen-Folie
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,080 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,092 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, modifiziert
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	90
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	Y
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 16
Reißdehnung in %	≥ 400
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Polyester silikonisiert
allgemeiner Hinweis Sollte die Klebefolie mit Wassertropfen in Berührung kommen, können sich zunächst kleine helle Flecken bilden. Diese verschwinden wieder, sobald die Spurfix-Folie ein wenig gelüftet wird.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/23

empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.