

**DATENBLATT**

CMC TYP	CMC 26800
Produktbeschreibung	CMC 26800 ist ein PE-Klebeband, das vorwiegend als Splitterschutzfolie für Feuerwehren oder als Elektroisolierband eingesetzt wird.
Trägermaterial	Polyethylen (LDPE)
Farbe	farblos in der Einzellage Rollenware erscheint aufgrund der schwachen Eigenfarbe des Klebers in einem gelblichen Ton.
Trägerstärke in mm	0,100 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,140 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	80
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff} .	≥ 10'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	typisch ca. 22
Reißdehnung in %	typisch ca. 300
Sonstige Merkmale	
	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/26

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.