

DATENBLATT

CMC TYPEN	CMC 29524
Produktbeschreibung CMC 29524 ist eine silikonisierte Polyesterfolie, die als stark abweisende Abdeckfolie für zahlreiche haftklebrige Produkte verwendet werden kann. Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Kleber, die im Klebebandbereich verwendet werden können, muss die Eignung des Materials für den jeweiligen Anwendungszweck allerdings immer vom Endkunden selbst geprüft werden.	
Trägermaterial	PET
Farbe	farblos
Trägerstärke	ca. 0,023 mm
Dichte	1,40 g/cm ³
Schrumpf MD / TD (machine direction) / (transverse direction) 30 min bei 150°C	bis ca. 2,0% / 1,0%
Beschichtungseigenschaften	
Beschichtung	einseitige Silikonisierung
Trennkraft in Anlehnung an FTM 04 gemessen mit tesa 7475	ca. (18 - 28) g/in
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft	ca. 25 kg/mm ²
Reißdehnung	ca. (100 - 200)%
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Alle Angaben wurden übernommen von Datenblättern der Vorlieferanten.

12/21

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.