

TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 29550
Produktbeschreibung	CMC 29550 ist eine stabile Polyesterfolie mit einer einseitigen, stark abweisenden Silikonisierung. Sie ist einsetzbar als Trennfolie gegen zahlreiche haftklebrige Materialien.
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%

Die folgenden Angaben wurden vom Datenblatt des Vorlieferanten abgeschrieben:

Eigenschaften der Silikonisierungen	
Trennkraft in Anlehnung an FTM 4 Testklebeband: tesa 7475	ca. (20 - 40) g/in
Thermische Eigenschaften	
Schrumpfwerte (30 min 150°C) längs quer zur Bahn	ca. (0,0 - 1,8) % ca. (0,0 - 1,2) %
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in Anlehnung an ASTM D 882	≥ 19 kg/mm ²
Reißdehnung in Anlehnung an ASTM D 882	ca. (60 - 150) %
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

06/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.