

TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	29552
Beschreibung	Beidseitig silikonisierte Polyesterfolie mit unterschiedlichen stark abweisenden Seiten. Einsetzbar als Trennfolie gegen zahlreiche haftklebrige Materialien.
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Trägerstärke in g/m ²	70 ± 10%
Eigenschaften der Silikonisierungen	
Trennkraft Seite 1 in cN/cm (nach FTM 10)	60 - 120
Trennkraft Seite 2 in cN/cm (nach FTM 10)	1 - 30
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Mechanische Eigenschaften	
Reißfestigkeit in N/mm ² (md)	≥ 160
Reißfestigkeit in N/mm ² (cmd)	≥ 160
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

03/11