



DATENBLATT

CMC TYP	CMC 48185
Produktbeschreibung / Laminataufbau CMC 48185 ist eine selbstklebend ausgerüstete Weichkupferfolie mit beidseitiger Zinnplattierung (CMC 91832) und einer vollflächig selbstklebenden Polyester-Maske (CMC 10735).	
Trägermaterial	verzinntes Kupferklebeband (CMC 91832)
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,080 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, elektrisch leitfähig
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Elektrischer Widerstand (Messfläche zweimal 1 cm² Kleber, nach interner Prüfvorschrift PV 1006-14)	≤ 1 Ω
Thermische Eigenschaften	
Einsatztemperatur	bis 130 °C
Trägermaterial (Maske)	Polyesterklebeband (CMC 10735)
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,070 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan, modifiziert
Farbe	blau
Sonstige Eigenschaften	 

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

04/23

empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.