

DATENBLATT

CMC TYP	CMC 50739
Produktbeschreibung	CMC 50739 ist ein Splice-Klebeband mit Silikonkleber für schwierig zu verklebende Oberflächen. Es bietet sich an für funktionale Ansatzstellen in silikonisierten Folien und Papieren, da die Bandrückseite ebenfalls silikonisiert ist.
Trägermaterial	Polypropylen
Farbe	farblos
Folienstärke in mm	0,040 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,060 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan, modifiziert
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 0,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur in °C	- 50°C bis + 100°C
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 4'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 10
Reißdehnung in %	≥ 10
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓
Abdeckung	gekrepptes Hart-PVC

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

05/19

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/page/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.