



VORLÄUFIGES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 77735
Produktbeschreibung CMC 77735 ist ein extrem witterungsbeständiges Klebeband aus ETFE. Das Material vergilbt nicht und weist eine extreme Alterungsbeständigkeit auf.	
Trägermaterial	ETFE-Folie (Ethylen-Tetrafluorethylen)
Farbe	farblos
Folienstärke in mm	0,100 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,140 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Dauergebrauchstemperatur (minimal) in °C	- 55
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	185
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	F
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 50
Reißdehnung in %	≥ 300
Sonstige Merkmale	 
Abdeckung	PET fluorsilikonisiert

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

05/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit), nicht in direktem Sonnenlicht

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/page/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.