



VORLÄUFIGES TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	CMC 80727
Produktbeschreibung CMC 80727 ist ein streifenbeschichtetes Klebeband für Wickelkopfbandagen, Phasentrennungen und Spulenabschlüsse mit optimierter Soforthaftung auf lackisolierten Drähten. Das gut tränkbare Polyestervliesband ist bei Verwendung eines Tränkmittels der Wärmeklasse F für diese Wärmeklasse einsetzbar.	
Trägermaterial	Polyestervlies
Farbe	weiß
Trägerflächengewicht in g/m ²	ca. 60
Trägerstärke in mm	ca. 0,075
Gesamtflächengewicht in g/m ²	105 ± 10%
Gesamtstärke in mm	ca. 0,190
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschukkleber, streifenbeschichtet
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 5
Thermische Eigenschaften bei Verwendung eines geeigneten Tränkhärzes	
Dauergebrauchstemperatur (maximal)	155
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	F
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 20
Reißdehnung in %	≥ 20
Sonstige Merkmale	 
Abdeckung	silikonisiertes Papier

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

06/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.