



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 80736
Anwendungsbeispiele	CMC 80736 ist ein streifenbeschichtetes Klebeband für Wickelkopfbandagen, Phasentrennungen und Spulenabschlüsse. Das gut tränkbare Polyestervliesband ist bei Verwendung eines Tränkmittels der Wärmeklasse F für diese Wärmeklasse einsetzbar.
Trägermaterial	Polyestervlies
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Trägerstärke in g/m ²	36 ± 10%
Gesamtstärke in mm	ca. 0,140
Gesamtflächengewicht in g/m ²	81 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, streifenbeschichtet
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Thermische Eigenschaften bei Verwendung eines geeigneten Tränkhärzes	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	F
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 10
Reißdehnung in %	≥ 15
Sonstige Merkmale	 
Abdeckung	doppelseitig silikonisiertes Papier, weiß
Flächengewicht der Abdeckung in g/m ²	ca. 90

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.