



Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	90103
Produktbeschreibung Aluminiumklebeband ausgerüstet mit einem temperaturbeständigen Acrylatkleber	
Trägermaterial	Weich-Aluminium
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,090 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,135 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	40 - 60
Reißdehnung in %	10 - 20
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier und Release

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/16

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.