

**DATENBLATT**

CMC TYP	CMC 96050
Produktbeschreibung	Bei CMC 96050 handelt es sich um nicht-klebende Aluminiumfolie aus Weich-Aluminium, eine Seite matt, die andere Seite glänzend. CMC 96050 wird gerne genutzt als Dampfsperre oder Reflektor für Wärmestrahlung und ist darüber hinaus in diversen selbstklebenden Ausführungen verfügbar.
Legierung	1050A
Reinheit	mind. 99,5% Aluminium
Folienstärke in mm	0,050 ± 20%
Wasserdampfdurchlässigkeit	dampfdicht < 0,05 g / (24 h · m ² · MPa)
Thermische Eigenschaften	
Schmelzpunkt in °C	ca. 660°C
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 20
Reißdehnung in %	≥ 3
Sonstige Merkmale	 

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. 02/19
Alle Angaben wurden übernommen vom Datenblatt des Vorlieferanten (ausgenommen mechanische Eigenschaften).

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/page/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.