

**vorläufiges TECHNISCHES DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1212-003A
Produktbeschreibung	MP 1212-003A ist ein Klebeband mit einer stabilen Polyester-Trägerfolie ausgerüstet mit einem gut haftenden Kleber auf Polysiloxanbasis.
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,070 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Flammprüfung nach DIN EN 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	8.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 80
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

04/13

Lagerung der Bänder: kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.