

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1213-004A
Produktbeschreibung	Auch nach Wärmeeinwirkung von sehr vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbares Polyesterklebeband mit wärmebeständigem Kautschukkleber.
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,036 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,086 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschuk
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Shear adhesion failure temperature (SAFT) nach interner Prüfvorschrift PV 1006-30 (500 g Last, Scherfläche 25 x 25 mm ²)	ca. 125°C
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 60
Reißdehnung in %	≥ 60
Sonstige Merkmale	
rückstandsfrei wiederabziehbar von verschiedenen Oberflächen auch nach Temperatureinwirkung Wichtiger Hinweis: Die Prüfung der Eignung bezüglich der rückstandsfreien Wiederabziehbarkeit liegt aufgrund der Vielzahl möglicher Verklebe-Oberflächen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eigene Prüfungen werden dringend empfohlen. Eine generelle Zusicherung, dass das Klebeband sich vom jeweiligen Substrat ohne Rückstände dauerhaft wiederabziehen lässt, stellt dieses Datenblatt nicht dar!	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/13

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.