

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1214-001A
Produktbeschreibung Von sehr vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbares, weißes, bedruckbares Polyesterklebeband ausgerüstet mit schwach haftendem Acrylatkleber.	
Trägermaterial	Polyester
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm	0,125 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,135 ± 10 %
Trägergewicht in g/m ²	175 ± 10 %
Gesamtgewicht in g/m ²	185 ± 10 %
Klebeigenschaften	
Kleberart	Acrylatkleber, auf Basis wässriger Dispersion
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 0,2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130°C
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 100
Reißdehnung in %	≥ 50
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	weißes, silikonisiertes Papier (ca. 67g/m ²)
rückstandsfrei wiederabziehbar von vielen verschiedenen Oberflächen Wichtiger Hinweis: Die Prüfung der Eignung bezüglich der rückstandsfreien Wiederabziehbarkeit liegt aufgrund der Vielzahl möglicher Verklebe-Oberflächen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eigene Prüfungen werden dringend empfohlen. Eine generelle Zusicherung, dass das Klebeband sich vom jeweiligen Substrat ohne Rückstände dauerhaft wiederabziehen lässt, stellt dieses Datenblatt nicht dar!	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/14

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.