

**vorläufiges DATENBLATT**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MP 1214-001B</b>                                        |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Von sehr vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbares, weißes, bedruckbares Polyesterklebeband ausgerüstet mit schwach haftendem Acrylatkleber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Trägermaterial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Polyester                                                  |
| Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | weiß                                                       |
| Trägerstärke in mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,125 ± 10 %                                               |
| Gesamtstärke in mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,135 ± 10 %                                               |
| Trägergewicht in g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175 ± 10 %                                                 |
| Gesamtgewicht in g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185 ± 10 %                                                 |
| <b>Klebeigenschaften</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| Kleberart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acrylatkleber                                              |
| Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ca. 0,2                                                    |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130°C                                                      |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Reißkraft in N/10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 100                                                      |
| Reißdehnung in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 50                                                       |
| <b>Sonstige Merkmale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| Abdeckung (lediglich Musterabdeckung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | braunes, silikonisiertes Papier (ca. 120g/m <sup>2</sup> ) |
| rückstandsfrei wiederabziehbar von vielen verschiedenen Oberflächen<br><b>Wichtiger Hinweis:</b> Die Prüfung der Eignung bezüglich der rückstandsfreien Wiederabziehbarkeit liegt aufgrund der Vielzahl möglicher Verklebe-Oberflächen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eigene Prüfungen werden dringend empfohlen.<br>Eine generelle Zusicherung, dass das Klebeband sich vom jeweiligen Substrat ohne Rückstände dauerhaft wiederabziehen lässt, stellt dieses Datenblatt nicht dar! |                                                            |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/14

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, &lt; 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.