

**vorläufiges Datenblatt**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1215-011B
Produktbeschreibung Polyesterklebeband mit guter Haftung auf vielen silikonisierten und niederenergetischen Oberflächen. Das Produkt eignet sich insbesondere für Splice-Anwendungen bei Raumtemperatur. Aufgrund des sehr weichen und sehr adhäsiv eingestellten Klebers ist das Material nur sehr bedingt für Splice-Anwendungen bei erhöhten Temperaturen geeignet.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	rot
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,065 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan, modifiziert
Abziehkraft von Silikonpapier in N/25mm (in Anlehnung an AFERA 5001)	2,5
Klebvermögen in N/10mm	3,5
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	5.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 35
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

12/15