

**vorläufiges TECHNISCHES DATENBLATT**

CMC TYP	MP 1215-020A
Produktbeschreibung Transparente Antistatikfolie mit einer beidseitigen ableitfähigen Beschichtung.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Folienstärke in mm	0,100
Mechanische Eigenschaften	
Zugfestigkeit MD - ASTM D-882A in N/mm ²	172
Zugfestigkeit TD - ASTM D-882A in N/mm ²	241
Bruchdehnung MD - ASTM D-882A in %	200
Bruchdehnung TD - ASTM D-882A in %	120
Thermische Eigenschaften	
Schrumpf MD / TD 5min 150°C in %	0,8
Sonstige Merkmale	
• sehr reiner Polyesterfilm mit hoher Reißfestigkeit • dauerhafte, luftfeuchtigkeitsunabhängige elektrostatisch ableitende beidseitige Oberflächenbeschichtung • entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 • minimales triboelektrisches Aufladungsverhalten • sehr gutes elektrostatisches Entladeverhalten • hervorragende Transparenz, Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit • ideal für Anwendungen im Bereich der Halbleiter- und Elektronikfertigung • geeignet auch für die Fertigung in Reinräumen • kopierfähig	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

10/15

Alle Angaben wurden übernommen vom Datenblatt des Vorlieferanten.

Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.