

Technisches Datenblatt

CMC TYP	MP 1216-001B
Produktbeschreibung MP 1216-001B ist ein streifenbeschichtetes Polyesterklebeband. Das Produkt weist eine gute Haftung auf diversen silikonisierten und niederenergetischen Oberflächen auf und verbindet geringe Materialstärke mit hoher Reißfestigkeit.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,065 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan, modifiziert, streifenbeschichtet
Farbe	rot
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Dauergebrauchstemperatur (minimal) in °C	-20 Unterhalb von -20°C treten extreme Einbußen in der Klebkraft auf - Einsatz nicht empfohlen.
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 35
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

07/26

Empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.