

DATENBLATT

CMC TYP	MP 1217-007A
Produktbeschreibung	Dünnes Polyesterklebeband mit Schutzabdeckung (keine abweisende Rückseitenbehandlung). Die Klebeschicht verfügt über ein ausgewogenes Verhältnis von Tack, Adhäsion und Kohäsion.
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,050 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 4'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 35
Reißdehnung in %	≥ 30
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier
RoHS konform ✓ REACH konform ✓	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/17

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.