

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP	MP 1217-013A, doppelseitig
Produktbeschreibung Doppelseitiges Klebeband, geeignet für die Verklebung auf silikonisierten Oberflächen. Der alterungsbeständige Polysiloxankleber ermöglicht eine selbstklebende Ausrüstung von Silikonprofilen und Silikonmatten. In der Folien- und Papierindustrie kann das Klebeband als Splice-Klebeband für silikonisierte Bahnwaren verwendet werden.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	grün, transparent
Trägerstärke in mm	0,025 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,100 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart Seite 1	Polysiloxan
Kleberart Seite 2	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) Seite 1	3,5 (typisch)
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) Seite 2	3,5 (typisch)
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	-30 bis +160
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 35
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	beidseitig abweisende PET-Folie (50 µm)

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

11/17